


```
58:
59: # 最大記事数
60: $cf{max} = 200;
61:
62: # アイコンモード機能
63: # 0 : アイコン不使用
64: # 1 : アイコン使用 (MakiMakiさんアイコン)
65: # 2 : アイコン使用 (MakiMakiさん以外のアイコン)
66: $cf{icon_mode} = 2;
67:
68: # アイコン画像のあるディレクトリ【URLパス】
69: $cf{imgurl} = "./icon";
70:
71: # アイコンを定義
72: # → 前にファイル名、後にアイコン名をコンマで区切る
73: $cf{icon} = [
74:     'hello.gif, はろ～',
75:     'ojama.gif, おっじゃま～',
76:     'peco.gif, ペこっ',
77:     'bawa.gif, こんばんワァ!',
78:     'okaeri.gif, おかえりい',
79:     'see-you.gif, SeeYou♪',
80:     'bye.gif, バイバイ',
81:     'itte.gif, 行ってらっしゃい',
82:     'gn.gif, おやすみ',
83:     'un.gif, うんうん',
84:     'memo.gif, メモメモ',
85:     'nicopan.gif, にこぱんち',
86:     'fight1.gif, 激パンチ',
87:     'waku.gif, ワクワク',
88:     'ne.gif, ネット',
89:     'waa1.gif, わーい',
90:     'oh.gif, オオ!',
91:     'tere.gif, ぽっ',
92:     'lovely.gif, かわいい',
93:     'koi.gif, 恋',
94:     'tehe.gif, てへっ',
95:     'nico.gif, ニコ',
96:     'chu2.gif, チュッ',
97:     'jtbt.gif, じたばた',
98:     'yoshi.gif, ヨシヨシ',
99:     'ma.gif, まあまあ',
100:     'oioi.gif, おいおい',
101:     'boso.gif, ボソ',
102:     'poi.gif, ポイ',
103:     'jiro.gif, あやしい…',
104:     'jii.gif, じい～っ',
105:     'kyoro.gif, キョロキョロ',
106:     'ase.gif, あせあせ…',
107:     'otukare.gif, つかれた',
108:     'sorry.gif, ごめんっ',
109:     'ase2.gif, あせっっ',
110:     'uun.gif, うーん…',
111:     'non.gif, いやいや',
112:     'ho.gif, ホッ',
113:     'mm.gif, うむむ',
114:     'pu.gif, ぷっ',
```

[init.cgi]

```
115:      'biglaugh.gif, おかし〜い',
116:      'laugh1.gif, ぎゃはは',
117:      'sabu1.gif, さぶっ',
118:      'kira2.gif, キラーン',
119:      'hu.gif, ふっ',
120:      'cry3.gif, グスン',
121:      'cry.gif, うえ〜ん',
122:      'shock.gif, がーん',
123:      'iji.gif, イジイジ',
124:      'shun.gif, しゅん',
125:      'wana.gif, わなわな',
126:      'buu.gif, ぶーっ!',
127:      'yellow.gif, イエローカード',
128:      'red.gif, レッドカード',
129:      'pachi1.gif, はくしゅっ',
130:      'akubi.gif, あくび',
131:      'onemu.gif, おねむ',
132:      'sleep2.gif, ねむすぎ',
133:      'tired.gif, つかれた',
134:      'cnh.gif, きこえなあい',
135:      'hate.gif, はて?',
136:      'please.gif, おねがいつ',
137:      'a.gif, ハッ!!',
138:      'me.gif, 私?',
139:      'fight.gif, がんばれっ!!',
140:      'boo.gif, ぼーっ',
141:      'guru.gif, ぐるぐる',
142:      'pata.gif, パタッ',
143:      'hungry.gif, お腹減った〜',
144:      'goku.gif, ゴク!',
145:      'mogu.gif, あ〜ん',
146:      ];
147:
148: # 管理者専用アイコン機能 (0=no 1=yes)
149: # (使い方) 記事投稿時に「管理者アイコン」を選択し暗証キーに「管理パスワード
150: #」を入力して下さい。
151: $cf{my_icon} = 1;
152:
153: # 管理者専用アイコンの「ファイル名」を指定
154: $cf{my_gif} = 'keke.gif';
155:
156: # 家アイコン【URLパス】
157: $cf{ico_home} = './icon/home.gif';
158:
159: # 返信がつくと親記事をトップへ移動 (0=no 1=yes)
160: $cf{topsort} = 1;
161:
162: # ミニカウンタの設置
163: # → 0=no 1=テキスト 2=画像
164: $cf{counter} = 1;
165:
166: # ミニカウンタの桁数
167: $cf{mini_fig} = 6;
168:
169: # テキストのとき: ミニカウンタの色
170: $cf{cntcol} = "#dd0000";
```

[init.cgi]

```
171: # 画像のとき：画像ディレクトリを指定
172: # → 最後は必ず / で閉じない
173: $cf{gif_path} = './img';
174:
175: # 記事 [タイトル] 部の長さ (全角文字換算)
176: $cf{sub_len} = 30;
177:
178: # 1 ページ当たりの記事表示数 (親記事)
179: $cf{pg_max} = 10;
180:
181: # 投稿があるとメール通知する (sendmail必須)
182: # 0 : 通知しない
183: # 1 : 通知する
184: $cf{mailing} = 0;
185:
186: # メールアドレス (メール通知する時)
187: $cf{mailto} = 'xxx@xxx.xxx';
188:
189: # sendmailパス (メール通知する時)
190: $cf{sendmail} = '/usr/lib/sendmail';
191:
192: # sendmailの -fコマンドが必要な場合
193: # 0=no 1=yes
194: $cf{sendm_f} = 0;
195:
196: # 文字色の設定
197: # → スペースで区切る
198: $cf{colors} = '#800000 #df0000 #008040 #0000ff #c100c1 #ff80c0 #ff8040
#000080
#808000';
199:
200: # URLの自動リンク (0=no 1=yes)
201: $cf{autolink} = 1;
202:
203: # ホスト取得方法
204: # 0 : gethostbyaddr関数を使わない
205: # 1 : gethostbyaddr関数を使う
206: $cf{gethostbyaddr} = 0;
207:
208: # アクセス制限 (半角スペースで区切る、アスタリスク可)
209: # → 拒否ホスト名を記述 (後方一致) 【例】*.anonymizer.com
210: $cf{deny_host} = '';
211: # → 拒否IPアドレスを記述 (前方一致) 【例】210.12.345.*
212: $cf{deny_addr} = '';
213:
214: # 1 回当たりの最大投稿サイズ (bytes)
215: $cf{maxdata} = 51200;
216:
217: # 記事の更新は method=POST 限定する場合 (セキュリティ対策)
218: # → 0=no 1=yes
219: $cf{postonly} = 1;
220:
221: # 投稿制限 (セキュリティ対策)
222: # 0 : しない
223: # 1 : 同一IPアドレスからの投稿間隔を制限する
224: # 2 : 全ての投稿間隔を制限する
225: $cf{regCtl} = 1;
```

[init.cgi]

```
226:
227: # 制限投稿間隔 (秒数)
228: # → $cf{regCtl} での投稿間隔
229: $cf{wait} = 0;
230:
231: # 禁止ワード
232: # → コンマで区切って複数指定 (例) $cf{deny_word} = 'アダルト, 出会い, カップ
    ル
    ';
233: $cf{deny_word} = '';
234:
235: # クッキーID名 (特に変更しなくてよい)
236: $cf{cookie_id} = "yyboard"; # フォーム入力
237: $cf{cookie_id2} = "yybtype"; # 表示タイプ
238:
239: # ----- #
240: # [ 以下は「過去ログ」機能を使用する場合の設定 ]
241: #
242: # 過去ログ生成
243: # → 0=no 1=yes
244: $cf{pastkey} = 1;
245:
246: # 過去ログ用NOファイル【サーバパス】
247: $cf{nofile} = './data/pastno.dat';
248:
249: # 過去ログのディレクトリ【サーバパス】
250: # → パスの最後に / をつけない
251: $cf{pastdir} = './past';
252:
253: # 過去ログ1ファイルの行数
254: # → この行数を超えると次ページを自動生成します
255: $cf{pastmax} = 600;
256:
257: # ----- #
258: # [ 以下は「画像認証機能」機能を使用する場合の設定 ]
259: #
260: # 画像認証機能の使用
261: # 0 : しない
262: # 1 : ライブラリ版 (pngren.pl)
263: # 2 : モジュール版 (GD::SecurityImage + Image::Magick) → Image::Magick必須
264: $cf{use_captcha} = 1;
265:
266: # 認証用画像生成ファイル【URLパス】
267: $cf{captcha.cgi} = './captcha.cgi';
268:
269: # 画像認証プログラム【サーバパス】
270: $cf{captcha_pl} = './lib/captcha.pl';
271: $cf{captsec_pl} = './lib/captsec.pl';
272: $cf{pngren_pl} = './lib/pngren.pl';
273:
274: # 画像認証機能用暗号化キー (暗号化/復号化をするためのキー)
275: # → 適当に変更してください。
276: $cf{captcha_key} = 'captyyboard';
277:
278: # 投稿キー許容時間 (分単位)
279: # → 投稿フォーム表示後、送信ボタンが押されるまでの可能時間。
280: $cf{cap_time} = 30;
```


[init.cgi]

```
337:             $in{$key} .= "¥0" if (defined($in{$key}));
338:             $in{$key} .= $val;
339:         }
340:         return %in;
341:     }
342:
343: #-----
344: # エラー画面
345: #-----
346: sub error {
347:     my $err = shift;
348:
349:     open(IN, "$cf{tmpldir}/error.html") || die;
350:     print "Content-type: text/html¥n¥n";
351:     while(<IN>) {
352:         s/!error!/$err/g;
353:
354:         print;
355:     }
356:     close(IN);
357:
358:     exit;
359: }
360:
361:
362:
363: 1;
364:
```